

NO CAT. 971

APLICADOR DE LUBRICANTE DE BROCHA CON ANGULO

Diseñado para una aplicación precisa y eficiente del lubricante en el montaje de llantas.



APLICACIÓN
PRECISA



DISEÑO CON
ANGULO



USO RUDO Y
DURADERO



FÁCIL AGARRE Y
CONTROL



- ✓ El aplicador en brocha tiene un **mango plástico con textura** que facilita el agarre y gracias al **ángulo de ataque** en relación al cepillo permite la manipulación circular en la aplicación del lubricante.
- ✓ El mango tiene una **medida de 20 Cms**, **brocha de cerda suave de 2" (50MM)**.
- ✓ Los componentes del cepillo y el mango son de **uso rudo** para máximo rendimiento.



EL PROBLEMA

Una aplicación inadecuada o con herramientas incorrectas puede provocar:



Filtraciones de aire
entre rin y llanta



Corrosión en el rin



Montaje deficiente
y pérdida de presión

RESULTADO: RIESGO DE FUGAS DE AIRE, CORROSIÓN, PINCHADURAS LENTAS Y FALLAS EN EL MONTAJE.

LA SOLUCIÓN

El **Aplicador de Lubricante de Brocha con Angulo TECH 971** permite una **aplicación uniforme y controlada** del lubricante, mejorando el deslizamiento entre el talón de la llanta y el rin.



BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Aplicación precisa y uniforme del lubricante.
- ✓ Ángulo de ataque ideal para trabajar en el talón.
- ✓ Mango con textura que mejora el agarre.
- ✓ Brocha de cerda suave que no daña el rin ni la llanta.
- ✓ Componentes de uso rudo para mayor durabilidad.
- ✓ Mejora la eficiencia y la calidad del montaje.

APLICACIONES



Montaje de llantas
de auto y camioneta



Llantas de camión
y autobús



Equipo OTR
e industrial



Aplicación de lubricante
en talones y cejas

MODO DE USO

- 1 Agite o mezcle bien el lubricante antes de usar.
- 2 Sumerja la brocha en el lubricante.
- 3 Aplique de manera uniforme en la ceja del rin y el talón de la llanta.
- 4 Utilice el ángulo del aplicador para maniobrar en toda la circunferencia.
- 5 Proceda con el montaje de la llanta.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Producto	Aplicador de lubricante de brocha con angulo
No. Cat.	971
Longitud total	8" (203 mm)
Longitud del mango	20 Cms (203 mm)
Ancho de brocha	2" (50 mm)
Tipo de cerdas	Suave
Material del mango	Plástico con textura
Uso	Rudo / Profesional
Compatibilidad	Todo tipo de lubricantes para montaje de llantas



RECOMENDACIONES

- Limpie la brocha después de cada uso.
- Guarde en un lugar limpio y seco.
- No dejar el aplicador sumergido en el lubricante por periodos prolongados.