

NO CAT. 964

APLICADOR DE LUBRICANTE TIPO TORUNDA

APLICACIÓN PRECISA, LIMPIA Y UNIFORME PARA UN MONTAJE PROFESIONAL.



APLICACIÓN PRECISA



MÁXIMA ABSORCIÓN



LIGERO Y CÓMODO



DURADERO Y RESISTENTE

El isopo de algodón está montado en una varilla de alambre trenzado que permite manipular el lubricante con mayor facilidad sobre la zona deseada.

El aplicador tiene una longitud de 15" (375 mm) y pesa menos de 200 gramos.

La capacidad de absorción de la turunda está diseñada para distribuir de forma uniforme el lubricante Rim Ease o cualquier otra cera lubricante TECH.



EL PROBLEMA

Una aplicación inadecuada del lubricante puede provocar:



Exceso de lubricante y desperdicio



Derrames y área de trabajo sucia



Aplicación irregular que dificulta el montaje

RESULTADO: MÁS TIEMPO DE TRABAJO, MAYOR COSTO Y POSIBLES DAÑOS EN EL TALÓN Y EL RIN.

LA SOLUCIÓN

El Aplicador de Lubricante Tipo Torunda TECH permite una aplicación controlada, uniforme y sin derrames, asegurando un montaje eficiente y profesional.



BENEFICIOS CLAVE

- ✓ **Aplicación precisa:** llega fácilmente a la zona deseada.
- ✓ **Máxima absorción:** la turunda distribuye el lubricante de forma uniforme.
- ✓ **Evita derrames:** mantiene el área de trabajo limpia y segura.
- ✓ **Ligero y cómodo:** fácil de manipular, reduce la fatiga del operador.
- ✓ **Duradero y resistente:** varilla de alambre trenzado de alta resistencia.

MODO DE USO

- 1 Sumerja la turunda en el lubricante (Rim Ease u otra cera TECH).
- 2 Escorra ligeramente el exceso para evitar goteos.
- 3 Aplique el lubricante de forma uniforme en el talón del neumático y en el rin.
- 4 Proceda con el montaje o desmontaje de la llanta.



RECOMENDACIONES

Limpie el aplicador después de cada uso y déjelo secar. Guarde en un lugar limpio y seco para mayor durabilidad.

APLICACIONES



Montaje y desmontaje de llantas



Aplicación de ceras lubricantes TECH



Equipos de montaje



Todo tipo de rines: acero y aluminio

INFORMACIÓN TÉCNICA

Producto	Aplicador de Lubricante Tipo Torunda
No. Cat.	964
Longitud	15" (375 mm)
Peso	Menos de 200 gramos
Material varilla	Alambre trenzado de alta resistencia
Material turunda	Algodón de alta absorción
Compatibilidad	Rim Ease y cualquier otra cera lubricante TECH

