

BDL-CAM: BARRAS PARA DEMONTAR LLANTAS DE CAMIÓN.

Herramienta esencial para cambiar llantas de vehículos pesados.



**HERRAMIENTA
ROBUSTA**



**ALTA
RESISTENCIA**



**TRABAJO RÁPIDO
Y SEGURO**



**IDEAL PARA
VEHÍCULOS PESADOS**

- ✓ Las barras desmontadoras para camión, también conocidas como **patas de cabra**, son herramientas robustas y eficientes diseñadas para el desmontaje de llantas en vehículos pesados como camiones, autobuses, maquinaria agrícola y equipos industriales.

Son ideales para talleres de reparación, mecánicos profesionales y empresas de transporte que requieren un cambio rápido y seguro de neumáticos en condiciones exigentes.



EL PROBLEMA

Desmontar llantas de camión sin la herramienta adecuada puede provocar:



**Daños en el rin
y la llanta**



**Mayor esfuerzo físico
y fatiga**



**Más tiempo
de trabajo**

RESULTADO: RIESGO DE LESIONES, DAÑOS EN EL RIN Y LA LLANTA, Y PÉRDIDA DE TIEMPO EN EL SERVICIO.

LA SOLUCIÓN

Las Barras Desmontadoras BDL-CAM permiten desmontar llantas de camión de forma rápida, segura y eficiente, incluso en las condiciones más exigentes.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ **Material:** Fabricadas en acero de alta resistencia, lo que las hace ideales para soportar el esfuerzo físico en trabajos pesados y prolongados.
- ✓ **Longitud:** Varían en tamaños de 90 a 170 cm, dependiendo del modelo, para ofrecer mayor alcance y facilidad de uso.
- ✓ **Capacidad de Carga:** Soportan fuerzas de hasta 10,000 kg, lo que garantiza su funcionalidad en trabajos con vehículos pesados y maquinaria industrial.
- ✓ **Diseño Ergonómico:** Su estructura y empuñaduras están diseñadas para reducir el esfuerzo físico, optimizando el tiempo y esfuerzo del operario.
- ✓ **Fácil Manejo:** Gracias a su peso ligero (alrededor de 8-10 kg), permiten un uso cómodo y efectivo durante el desmontaje de llantas.

APLICACIONES



Camiones



Autobuses

MODO DE USO

- 1 Lubrique las cejas del rin y el talón de la llanta.
- 2 Posicione la barra en el punto de apoyo entre el talón y el rin.
- 3 Haga palanca de manera controlada para liberar el talón de la llanta.
- 4 Repita el procedimiento en diferentes puntos hasta desmontar completamente.
- 5 Trabaje siempre con precaución y equipo de seguridad.



LUBRICANTES RECOMENDADOS

Utilice los Lubricantes TECH para evitar daños en las cejas.



No. Cat. 722



No. Cat. 720

TABLA DE MEDIDAS

Modelo	Longitud
BDL-CAM 90	90 cm
BDL-CAM 110	110 cm
BDL-CAM 130	130 cm
BDL-CAM 150	150 cm
BDL-CAM 170	170 cm



**Capacidad de carga
hasta 10,000 kg**

