

TECH 722

COMPUESTO PARA MONTAJE DE NEUMÁTICOS

MONTAJE MÁS FÁCIL Y SIN DAÑAR LAS CEJAS



¿QUÉ PROBLEMA ESTAMOS EVITANDO?

Una lubricación incorrecta no sólo dificulta el montaje: puede dañar irreparablemente la zona de anclaje ubicada en las cejas o talones de la llanta.

DAÑOS QUE PUEDE GENERAR

- Talones rasgados o cortados.
- Cejas torcidas o deformadas.
- Rugosidad, arrugamiento o resequedad por derivados del petróleo.



LA SOLUCIÓN: TECH 722

Compuesto para montar llantas fabricado a base de grasa vegetal. Facilita enormemente el montaje sin dañar las cejas.

01

BASE VEGETAL

Compuesto fabricado a base de grasa vegetal.

02

PROTECCIÓN DEL RIN

Contiene inhibidores de corrosión.

BENEFICIOS PARA TU TALLER



- Facilita el montaje de las llantas.
- Ayuda a evitar oxidaciones en el rin.
- El secado rápido ayuda a evitar deslizamientos.
- Permite aplicación directa o diluida en agua.

03

SECADO RÁPIDO

Ayuda a evitar el deslizamiento talón-rin.

04

APLICACIÓN FLEXIBLE

Directo con cepillo o diluido con esponja.

MODO DE USO

1



APLICACIÓN DIRECTA

2



APLICACIÓN DILUIDA

RECOMENDACIONES



- Usar lubricantes aprobados por la industria.
- Usar herramientas y técnicas adecuadas.
- Evitar aceites derivados del petróleo y detergentes.

PERFIL TÉCNICO

Producto	Compuesto / pasta para montaje
Base	Grasa vegetal
Aplicación	Directa o diluida en agua
Protección	Inhibidores de corrosión
Secado	Rápido

PRESENTACIÓN



Cubeta 8 lb (3.7 kg)

ACCESORIOS

- No. Cat. 771
Aplicador con cepillo
- No. Cat. 764
Aplicador con esponja

CONSEJO DEL EXPERTO

Un lubricante especializado, junto con herramientas y técnicas adecuadas, ayuda a proteger las zonas de anclaje de la llanta durante el montaje.