

NO CAT. 722

COMPUESTO PARA MONTAJE DE NEUMÁTICOS

LUBRICACIÓN SUPERIOR PARA UN MONTAJE SEGURO, RÁPIDO Y SIN DAÑOS.



ALTA LUBRICIDAD



PROTEGE EL RIN



CON INHIBIDORES DE CORROSIÓN



SECADO RÁPIDO



- ✓ El compuesto para montar llantas **TECH 722** está fabricado a base de grasa vegetal que puede aplicarse directo con cepillo o diluirse en agua y aplicarse con esponja.
- ✓ La pasta contiene inhibidores de corrosión que evita oxidaciones en el rin.
- ✓ Su fórmula provee un secado rápido que evita deslizamientos de los talones de la llanta y el rin, facilitando el montaje sin dañar las cejas.

Utilice los aplicadores de uso rudo **TECH** para mejores resultados.



No. Cat. 764



No. Cat. 771

EL PROBLEMA

Montajes inadecuados, técnicas incorrectas o el uso de lubricantes no aprobados pueden causar:



Daño en las cejas de la llanta



Corrosión y oxidación en el rin



Desgaste prematuro y fugas de aire



RESULTADO: DAÑOS IRREPARABLES EN LAS CEJAS DE TUS LLANTAS, MAYORES COSTOS Y RIESGOS DE SEGURIDAD.

LA SOLUCIÓN

El **Compuesto para Montaje de Neumáticos TECH 722** ofrece una **lubricación superior** que facilita el montaje, protege el rin y reduce el riesgo de daños.



BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Alta lubricidad para un montaje más fácil y seguro.
- ✓ Protege el rin y evita oxidaciones.
- ✓ Contiene inhibidores de corrosión.
- ✓ Secado rápido que evita deslizamientos.
- ✓ Puede aplicarse directo o diluido en agua.
- ✓ Fórmula a base de grasa vegetal.

MODO DE USO

- 1 Aplique el compuesto con cepillo, hisopo o esponja.
- 2 Puede usarse directo o diluido en agua.
- 3 Cubra de forma uniforme el talón de la llanta y el rin.
- 4 Monte la llanta siguiendo el procedimiento estándar.
- 5 Cierre bien el envase después de usar.



- **RECOMENDACIONES**
- Mantenga el producto en un lugar fresco y seco.
- Evite la contaminación del producto.

APLICACIONES



Montaje y desmontaje de llantas



Aplicación en talón y rin



Equipos de montaje



Todo tipo de llantas y rines

INFORMACIÓN TÉCNICA

Producto	Compuesto para montaje de neumáticos
No. Cat.	722
Tipo	Pasta lubricante
Base	Grasa vegetal
Inhibidores	Contiene inhibidores de corrosión
Aplicación	Directa con cepillo o diluida en agua
Peso neto	8 lbs (3.7 kg)
Presentación	Cubeta
Compatibilidad	Llantas sin cámara y tubos sintéticos

