



EXTENSIÓN FLEXIBLE

DE VÁLVULA

MODELO

EXD-825

Extensión flexible de válvula con doble rueda, diseñada para facilitar la medición, inflado y mantenimiento de llantas en posiciones de difícil acceso. Su construcción robusta y conectores de latón garantizan un sellado seguro y una larga vida útil, ideal para uso profesional en talleres de llantas y flotas.



ACCESO EN ESPACIOS REDUCIDOS

Ideal para ruedas internas duales y de difícil acceso.



CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

Manguera flexible de alta resistencia con conectores de latón.



SELLADO SEGURO

Diseño con doble rueda para un ajuste firme y sin fugas.



USO PROFESIONAL

Para medición, inflado y mantenimiento de llantas de servicio pesado.



LONGITUD TOTAL

203 mm (8")



APLICACIONES



Ruedas duales y de difícil acceso.



Mantenimiento de llantas.



Flotas y servicio pesado.



CONEXIÓN A VÁLVULA

Rosca estándar para núcleo de válvula con tapón.



EXTREMO CON DOBLE RUEDA

Permite una conexión rápida y segura con el vástago de la válvula.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	TECH
Modelo	87P1054
Tipo de producto	Extensión flexible de válvula con doble rueda
Longitud total	203 mm (8")
Conexión a válvula	Rosca estándar para núcleo de válvula con tapón
Extremo de conexión	Chuck con doble rueda (atornillable)
Material de la manguera	Caucho flexible de alta resistencia
Material de conectores	Latón
Peso	Aprox. 45 g
Presión máxima de trabajo	200 psi (1,379 kPa)
Uso recomendado	Inflado, medición y mantenimiento de llantas en ruedas duales, flotas y aplicaciones de servicio pesado

