



# EXTENSIÓN DE VÁLVULA VH643

**MODELO OFICIAL**    **VH643**

La extensión de válvula VH643 (Haltec HE-371) es una extensión recta con collar corto de 3/8" diseñada para facilitar el inflado y la medición de presión en neumáticos de camión, remolque y vehículos comerciales. Su diseño permite prolongar el vástago de la válvula, mejorando el acceso en rines de difícil alcance.



**EXTREMO DE INFLADO**

Rosca estándar .305-32 para conexión de capuchón.



**CONEXIÓN A VÁLVULA**

Extremo hexagonal (collar corto 3/8") para roscado en el vástago de la válvula.



**ACCESO MÁS FÁCIL**

Prolonga el vástago de la válvula para un inflado y medición sin complicaciones.



**DISEÑO RECTO Y RESISTENTE**

Mantiene una alineación segura y duradera en aplicaciones de uso rudo.



**DOBLE SELLO**

Sistema de doble sello que asegura un sellado positivo y confiable.



**USO PROFESIONAL**

Ideal para rines de camión, remolque y vehículos comerciales.

**DIMENSIONES**



**APLICACIONES**



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Marca                | TECH (Haltec)                                                      |
| Modelo / SKU oficial | HE-371                                                             |
| Referencia interna   | VH643                                                              |
| Tipo de producto     | Extensión de válvula recta                                         |
| Collar               | Corto de 3/8" (0.95 cm)                                            |
| Longitud efectiva    | 2 15/16" (7.46 cm)                                                 |
| Tipo de válvula      | Calibre estándar (Standard Bore / Schrader)                        |
| Rosca para capuchón  | .305-32 (estándar americana)                                       |
| Material             | Latón niquelado de alta resistencia                                |
| Sello                | Doble sello                                                        |
| Compatibilidad       | Válvulas de calibre estándar (tubeless y tube-type)                |
| Aplicación           | Neumáticos de camión, remolque, camioneta y vehículos comerciales. |



**NOTA IMPORTANTE DE SEGURIDAD**

Se recomienda utilizar esta extensión de válvula únicamente durante el proceso de inflado y medición, retirándola antes de rodar el vehículo, a menos que se cuente con soportes rígidos específicos para evitar que la fuerza centrífuga dañe el vástago original.

