

EXTENSIÓN DE VÁLVULA



MODELO

EXMD-45

Extensión de válvula con ángulo de 180°, diseñada para facilitar el inflado y la medición de presión en neumáticos con acceso difícil. Ideal para rines profundos, ruedas dobles (duales), camiones, remolques, motocicletas y otras aplicaciones donde la válvula original tiene una orientación incómoda o de difícil acceso.



CONEXIÓN A VÁLVULA

Rosca estándar para núcleo de válvula con tapón.



EXTREMO PARA INFLADO

Con doble rueda (tuerca moleteada) para una conexión rápida y segura.



ACCESO EN ESPACIOS REDUCIDOS

Permite inflar y medir la presión en rines profundos o con acceso limitado.



CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

Fabricada en latón macizo de alta resistencia para mayor durabilidad.



CONEXIÓN SEGURA

Rosca estándar para núcleo de válvula tipo Schrader (Standard Bore).



USO PROFESIONAL

Ideal para talleres de llantas, flotas, transporte pesado, motocicletas y equipo industrial.

DIMENSIONES



APLICACIONES



Ruedas duales y transporte pesado.



Motocicletas y uso general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	TECH (Haltec)
Modelo	HE-204
Tipo de producto	Extensión de válvula 180°
Ángulo de flexión	180 grados
Longitud efectiva (horizontal)	1 7/16" (3.65 cm)
Longitud vertical	1/2" (1.27 cm)
Compatibilidad	Válvulas estándar tipo Schrader (Standard Bore)
Material	Latón macizo de alta resistencia
Conector a válvula	Rosca estándar con tapón
Extremo de conexión	Con doble rueda (tuerca moleteada)
Peso aprox.	28 g
Uso recomendado	Inflado, medición y mantenimiento de llantas en rines de difícil acceso, ruedas duales, transporte pesado, remolques y motocicletas.



NOTA IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Se recomienda utilizar esta extensión únicamente durante el proceso de inflado y medición, retirándola antes de rodar el vehículo, a menos que se cuente con soportes rígidos específicos para evitar que la fuerza centrífuga dañe el vástago original.

