

FIVE STAR LUBE™ LUBRICANTE PARA MONTAJE Y RETARDANTE DE ÓXIDO

Lubricante premium para el montaje y desmontaje de llantas.
Protege los rines y llantas contra la oxidación en cada servicio.



PREVIENE ÓXIDO
Y SARRO



LUBRICACIÓN
SUPERIOR



FÁCIL MONTAJE
Y DESMONTAJE



PROTEGE POR
MÚLTIPLES CAMBIOS



- ✓ Recomendado para rines, llantas, ruedas y quinta rueda.
- ✓ Previene la formación de sarro y óxido.
- ✓ Lubrica el rin y la llanta para facilitar su instalación o desmontaje.
- ✓ Protege llantas, rin, aros y tapas de cámara a lo largo de múltiples cambios.

Five Star Lube™ es un lubricante de alta calidad formulado específicamente para cumplir con las exigencias del servicio de montaje y desmontaje de llantas en flotillas, camiones, maquinaria pesada y aplicaciones fuera de carretera.

Su paquete de aditivos especial previene la formación de sarro y óxido, lubricando el talón de la llanta para un montaje y desmontaje fácil y seguro. Protege llantas, tapas y rines durante múltiples ciclos de servicio.



EL PROBLEMA

La falta de lubricación y la presencia de óxido en el rin pueden causar:



Formación de óxido
y sarro



Daño en el talón
de la llanta



Montaje y desmontaje
difícil y riesgoso



RESULTADO: DAÑOS EN EL RIN Y LA LLANTA, AUMENTO DE TIEMPOS DE SERVICIO Y RIESGO DE FALLAS.



LA SOLUCIÓN

Five Star Lube™ lubrica y protege, facilitando el montaje y desmontaje, y previniendo la oxidación en rines y llantas.



BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Previene la formación de óxido y sarro en rines y ruedas.
- ✓ Lubricación superior que facilita el montaje y desmontaje.
- ✓ Reduce el riesgo de daños en el talón y el rin.
- ✓ Protege por múltiples cambios de llantas.
- ✓ Ideal para flotillas, camiones, maquinaria y aplicaciones OTR.



APLICACIONES



Flotillas y camiones



Autobuses



Maquinaria OTR



Quinta rueda



MODO DE USO

- 1 Limpie completamente todas las superficies del rin, rueda y llanta.
- 2 Elimine óxido, sarro, suciedad y residuos.
- 3 Con un cepillo de cerdas firmes, aplique una capa uniforme en todas las superficies interiores previamente limpias.
- 4 Instale la llanta de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- 5 Este producto protege durante múltiples cambios de llanta.
- 6 Cierre bien el envase después de usar.



RECOMENDACIONES

- Utilice en un área bien ventilada.
- Conserve el producto en un lugar limpio y seco.
- No diluir el lubricante.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Producto	Five Star Lube™
Tipo	Lubricante para montaje y retardante de óxido
Aplicación	Rines, llantas, ruedas y quinta rueda
Función	Lubricar el talón de la llanta y prevenir formación de óxido y sarro
Apariencia	Gel pastoso de color negro
Olor	Característico
Compatibilidad	Compatible con todos los tipos de rines y llantas
Presentación	Cubeta
Contenido neto	25 lb (11.34 kg)

