

INFLADOR AUTOMÁTICO 4 SALIDAS

**FLATEMATIC 4 WAY
MW-60-4WAY**

MARTINS INDUSTRIES

*Cuatro llantas. Una misma presión.
Menos tiempo de servicio.*

BENEFICIOS



INFLA Y DESINFLA HASTA 4 LLANTAS SIMULTÁNEAMENTE

Ahorra tiempo y optimiza
tu operación.



ALTO FLUJO

Hasta 3600 L/min / 128 CFM.



ALTA PRECISIÓN

± 0.29 PSI.



MAYOR PRODUCTIVIDAD

4 llantas 11R22.5 de 0 a 100 PSI
en aprox. 4 min 12 s.



AUTOCALIBRACIÓN

En cada encendido.



SEÑAL ACÚSTICA

Avisa al alcanzar la presión
programada.



ESPECIFICACIONES

Modelo:	MW-60-4WAY
Tipo:	Inflador automático de 4 salidas, montaje en pared
Presión máxima de salida:	145 PSI / 10 bar
Presión máxima de entrada:	150 PSI / 10.5 bar
Precisión de lectura:	± 0.29 PSI / 0.02 bar
Flujo máximo:	3600 L/min / 128 CFM
Mangueras:	4
Longitud de cada manguera:	2.4 m
Mandriles:	cerrados 1/4" NPT con clip
Unidades de medida:	PSI / bar / kPa / kg/cm ²
Sistema OPS de sobrepresión:	Sí
Pantalla:	LCD retroiluminada
Protección:	IP66
Alimentación:	110 V
Material:	Aluminio
Dimensiones (L x A x H):	23 × 27 × 9 cm
Peso neto:	6 kg
Certificación:	CE
Garantía:	1 año
Requiere compresor de aire:	Sí

! El equipo controla el inflado/desinflado; no genera aire comprimido.

APLICACIÓN



*Ideal para talleres,
centros de servicio
y flotillas.*

*Más productividad y
presión uniforme
en cada servicio.*



SOLUCIONES CONFIABLES
PARA EL PROFESIONAL LLANTERO



CALIDAD



PRECISIÓN



CONFIANZA

**SOLUCIONES
QUE TE MUEVEN**