

LAINA DE ALINEACIÓN

1/32"

36020

Diseñada para la suspensión neumática Navistar Corporate 6x4, la lina 36020 permite realizar ajustes precisos de alineación. Se coloca entre el soporte de la suspensión (spring hanger) y el resorte, ayudando a centrar el eje respecto a los largueros del chasis y permitiendo ajustar el ángulo de empuje (thrust angle) y la convergencia (toe).



AJUSTE PRECISO

Permite un centrado correcto del eje respecto a los largueros del chasis.



CORRECCIÓN DEL ÁNGULO DE EMPUJE (TOE)

Facilita el ajuste del ángulo de empuje y la convergencia.



CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

Fabricada en acero de alta resistencia para servicio pesado.



USO PROFESIONAL

Ideal para talleres, flotillas y centros de servicio.



ESPECIFICACIONES

NÚMERO DE PARTE:	36020
DESCRIPCIÓN:	Navistar HD Shim 1/32"
MEDIDA:	1/32" (0.8 mm)
TIPO:	Laina de alineación
MATERIAL:	Acero de alta resistencia
ACABADO:	Galvanizado
USO:	Suspensión neumática Navistar Corporate 6x4
APLICACIÓN:	Se coloca entre el soporte de la suspensión (spring hanger) y el resorte. En el enlace lateral (lateral link) ayuda a centrar el eje respecto a los largueros del chasis.
FUNCIÓN:	Permite ajustar el ángulo de empuje (thrust angle) y la convergencia (toe).
PRESENTACIÓN:	6 laines por caja
SURTIDO:	Forma parte del surtido SPC 36000

APLICACIÓN EN SUSPENSIÓN NAVISTAR 6X4



PUNTO DE INSTALACIÓN
(ENTRE EL SOPORTE Y EL RESORTE)

Suspensión neumática Navistar Corporate 6x4.

DETALLE DE INSTALACIÓN



VISTA DEL PRODUCTO



Vista frontal



SOLUCIONES CONFIABLES
PARA EL PROFESIONAL LLANTERO

CALIDAD • RESISTENCIA • CONFIANZA