



M18

FUEL

LLAVE DE IMPACTO

DE TORQUE ALTO

M18 FUEL™ DE 1"

YUNQUE EXTENDIDO + MANGO EN D + ONE-KEY™

MODELO / KIT:

2869-22HD

Diseñada para las aplicaciones más exigentes en servicio pesado de camiones, autobuses y equipo industrial. Entrega la potencia, control y movilidad que los profesionales necesitan para un trabajo más rápido y seguro en el mantenimiento de llantas.



HASTA

2,000 FT-LB

DE ARRANQUE



HASTA

1,900 FT-LB

DE FIJACIÓN



DRIVE CONTROL™

4 MODOS



ONE-KEY™

APLICACIÓN



DETALLE



CUADRO DE 1" Y

YUNQUE EXTENDIDO

Cuadro de 1" con yunque extendido para mayor alcance en ruedas de camión y equipo pesado.



MANGO EN D AJUSTABLE

Mango en D ajustable sin herramientas para mayor control y comodidad en aplicaciones exigentes.



DRIVE CONTROL™

4 modalidades de velocidad y torque para mayor control en cada aplicación.



SISTEMA M18™ + ONE-KEY™

Conectividad ONE-KEY™ para personalización, seguimiento y administración. Incluye baterías M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ HD12.0.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Milwaukee
Kit / Modelo	2869-22HD
Herramienta incluida	2869-20
Tipo de herramienta	Llave de impacto inalámbrica de alto torque
Cuadro	1" (anillo de fricción)
Yunque	Extendido
Mango	Mango en D ajustable sin herramientas
Motor	POWERSTATE™ sin escobillas
Torque de arranque	Hasta 2,000 ft-lb (aprox. 2,712 Nm)
Torque de fijación	Hasta 1,900 ft-lb (aprox. 2,576 Nm)
DRIVE CONTROL™	4 modalidades

Inteligencia	REDLINK PLUS™
Conectividad	ONE-KEY™ (personalización, seguimiento y administración)
Modo para tuercas de llanta	Sí, mediante ONE-KEY™. Puede apagar automáticamente la herramienta para ayudar a evitar exceso de torque.
Baterías incluidas	2 x M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ HD12.0
Cargador incluido	Cargador rápido M18™/M12™
Gancho para acollador	Sí
Estuche de transporte	Sí (estuche resistente)
Capacidad de trabajo	Puede instalar y extraer hasta 120 tuercas de llanta con una sola batería HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah (según fabricante).
Peso (solo herramienta)	Aprox. 7.8 kg (17.2 lb)