

LLAVE DE IMPACTO DE TORQUE ALTO DE 1/2"

CON ANILLO DE FRICCIÓN

MODELO / SKU: 2967-20

Herramienta inalámbrica profesional diseñada para aplicaciones mecánicas, automotrices e industriales exigentes, con motor sin escobillas POWERSTATE™, inteligencia REDLINK PLUS™ y DRIVE CONTROL™ de 4 modalidades.



ALTO TORQUE

Hasta 1,200 ft-lb de torque de fijación y 1,600 ft-lb de torque de arranque usando baterías M18 REDLITHIUM FORGE™.



DISEÑO COMPACTO

7.6 pulgadas de longitud
para mejor acceso
en espacios reducidos.



DRIVE CONTROL™ 4 MODOS

Control preciso de velocidad y potencia, con AUTO SHUT-OFF y control de extracción de pernos.



LED TRIPLE

Iluminación alrededor
del sujetador con
menos sombras.

APLICACIÓN

**DETALLE**

**ANILLO DE FRICCIÓN
DE 1/2"**

Para cambio rápido
de datos.



LED TRIPLE

Iluminación alrededor
del yunque con menos
sombras.



EMPUÑADURA Y SISTEMA M18

Diseño ergonómico
y compatible con toda
la plataforma de baterías
y cargadores M18™.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Milwaukee	Velocidad sin carga	0 – 2,000 RPM
Modelo / SKU	2967-20	Impactos por minuto	0 – 2,400 IPM
Tipo	Llave de impacto inalámbrica de torque alto	Longitud	7.6 pulgadas
Cuadro	1/2"	Peso (herramienta sin accesorios)	5.9 lb
Retención	Anillo de fricción	DRIVE CONTROL™	4 modalidades
Motor	POWERSTATE™ sin escobillas	Iluminación	LED triple
Sistema	M18 FUEL™	Compatibilidad	Baterías y cargadores M18™ (toda la plataforma)
Torque de fijación	Hasta 1,200 ft-lb (con batería M18 REDLITHIUM FORGE™)		
Torque de arranque	Hasta 1,600 ft-lb (con batería M18 REDLITHIUM FORGE™)		

**SOLUCIONES CONFIABLES
PARA EL PROFESIONAL LLANTERO**



CALIDAD



CONFIANZA



RENDIMIENTO