

LLAVE DE IMPACTO DE 1" CP-7782-6



Beneficios... Motor de alta eficiencia, con mecanismo de embrague reforzado duradero. Llave de impacto duradero con gran potencia para los trabajos más duros en los vehículos pesados.

Características... Mecanismo de impacto Pinless rocking dog reforzado Socket con anillo retenedor combinado con agujero retenedor Gatillo progresivo Regulador integrado Directo/Inverso con 3 posiciones en ambos sentidos.



	Métrico	Imperial
Modelo	CP7782-6	
Referencia	8941077826	
Consumo de aire real	19.2 l/s	40.7 cfm
Consumo promedio de aire	4.8 l/s	10 cfm
Dimensiones de la caja	670*245*130 mm	26,35*9,6*5,11 "
Directivas europeas	2006/42/EC (17/05/2006)	
Estandares europeos	EN ISO 11148-6:2013	
Golpes por minuto	500	
Longitud	520 mm	20.4 "
Maximo Torque (en reversa)	2600 Nm	1920 ft.lbs
Min. Tamaño de la manguera	13 mm	1/2 "
Nivel de ruido	100 db(A)	
Peso neto	11.6 kg	25.55 lb
Potencia de sonido	111 db(A)	
Rango del trabajo de torque (fwd)	500 - 2000 Nm	370 - 1475 ft.lbs
Relación potencia / peso	257.4 Nm/kg	86.5 ft.lb/lb
Sobre cartón	670*245*130 mm	26,35*9,6*5,11 "

