



LLAVE DE IMPACTO
NEUMÁTICA 1/2"

MODELO

CP7762

SKU / REFERENCIA

8941077620

La CP7762 de Chicago Pneumatic es una llave de impacto neumática de 1/2" diseñada para aplicaciones de servicio pesado en camiones, remolques, maquinaria y equipo industrial. Su diseño compacto y potente ofrece excelente control, durabilidad y desempeño en trabajos exigentes.



VISTA LATERAL
DERECHA



VISTA FRONTAL



ALTO RENDIMIENTO

Gran potencia y durabilidad para trabajos de servicio pesado.



DISEÑO ROBUSTO

Construcción resistente para uso intensivo en condiciones exigentes.



CONTROL DE POTENCIA

Regulador de potencia que permite un ajuste preciso en cada aplicación.



AGARRE CÓMODO

Empuñadura ergonómica que brinda mayor control y reduce la fatiga del operador.

DETALLE



CUADRO DE 1/2"

Cuadro de 1/2" para dados de alto impacto.



GATILLO DE CONTROL

Regulador de potencia para mayor control.



LOGOTIPO CP

Calidad y respaldo de Chicago Pneumatic.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Chicago Pneumatic
Modelo	CP7762
SKU / Referencia	8941077620
Tipo de producto	Llave de impacto neumática
Cuadro de salida	1/2"
Mecanismo de impacto	Doble martillo (Twin Hammer)
Retención del dado	Anillo de fricción
Velocidad libre	7,500 rpm
Golpes por minuto	1,350 gpm
Rango de torque de trabajo (en avance)	122 – 610 Nm (90 – 450 ft-lb)
Torque máximo en reversa	1,080 Nm (800 ft-lb)
Presión dinámica máxima	6.3 bar (90 psi)
Entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro mínimo de manguera	10 mm (3/8")
Longitud	165 mm
Peso	1.9 kg
Nivel de presión sonora	93 dB(A)
Nivel de potencia sonora	104 dB(A)
Nivel de vibración (ah)	8.2 m/s ²
Material de la carcasa	Composite
Aplicación	Servicio pesado en camiones, remolques, maquinaria y equipo industrial.

APLICACIÓN

