



CP-7763: LLAVE DE IMPACTO DE 3/4"



La Llave de impacto **CP-7763** cuenta con un mecanismo de impacto de martillo doble, y su carcasa de material compuesto, ofrecen una alta durabilidad en aplicaciones de atornillado y desatornillado, al mismo tiempo que son livianas y compactas.



La llave de impacto de la serie **CP7763/CP7773** cuenta con unidades cuadradas de **3/4" y 1"** y ofrece un torque inverso de hasta 1630 Nm/1200 ft.lb.

Diseñada para mantenimiento general y cambio de neumáticos..

Especificaciones Técnicas

	Métrico	Imperial
Diseño y funciones		
Torque de trabajo máximo de avance		950 ft.lbf
De lado a centro		1.77 in
Longitud (L)		9.02 in
Torque de trabajo mínimo de avance		100 ft.lbf
Tamaño de la rosca de entrada de aire (pulg)		3/8
Peso		11.5 lb
Mecanismo de Impacto		Twin hammer
Diámetro min. de manguera (16 pies de longitud de manguera)		0.5 in
Cuerpo		Aluminum
Incertidumbre vibración - K		13.8 ft/s²
Golpe por minuto		900
Tamaño de la unidad de salida (pulg)		3/4
Diámetro min. de manguera (5 m de longitud de manguera)		13 mm
Vibración (m/s²)		10.4