



**LLAVE DE IMPACTO
NEUMÁTICA 1/2"**

MODELO CP7763

SKU / REFERENCIA 8941077630

La CP7763 de Chicago Pneumatic es una llave de impacto neumática de 1/2" diseñada para aplicaciones de servicio pesado en talleres automotrices, camiones, maquinaria y mantenimiento industrial. Su diseño robusto y confiable ofrece alta potencia, durabilidad y excelente control para trabajos exigentes.



VISTA LATERAL DERECHA



VISTA FRONTAL



ALTO RENDIMIENTO

Gran potencia y durabilidad para trabajos de servicio pesado.



DISEÑO ROBUSTO

Construcción resistente para uso intensivo en condiciones exigentes.



CONTROL DE POTENCIA

Gatillo sensible y preciso para un mejor control en cada aplicación.



AGARRE ERGONÓMICO

Empuñadura ergonómica que brinda mayor comodidad y reduce la fatiga del operador.

DETALLE



CUADRO DE 1/2"

Cuadro de 1/2" para dados de alto impacto.



GATILLO DE CONTROL

Gatillo sensible y preciso para mayor control.



LOGOTIPO CP

Calidad y respaldo de Chicago Pneumatic.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Chicago Pneumatic
Modelo	CP7763
SKU / Referencia	8941077630
Tipo de producto	Llave de impacto neumática
Cuadro de salida	1/2"
Mecanismo de impacto	Doble martillo (Twin Hammer)
Retención del dado	Anillo de fricción
Velocidad libre	7,500 rpm
Golpes por minuto	1,350 gpm
Rango de torque de trabajo (en avance)	122 – 610 Nm (90 – 450 ft-lb)
Torque máximo en reversa	1,080 Nm (800 ft-lb)
Presión dinámica máxima	6.3 bar (90 psi)
Entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro mínimo de manguera	10 mm (3/8")
Longitud	165 mm
Peso	2.0 kg
Nivel de presión sonora	93 dB(A)
Nivel de potencia sonora	104 dB(A)
Nivel de vibración (ah)	8.2 m/s²
Material de la carcasa	Composite
Aplicación	Servicio pesado en talleres automotrices, camiones, remolques, maquinaria y equipo industrial.

APLICACIÓN

