



LLAVE DE IMPACTO
NEUMÁTICA 1/2"

MODELOCP724H

SKU / REFERENCIA8941007241

La CP724H de Chicago Pneumatic es una llave de impacto neumática de 1/2" diseñada para aplicaciones de servicio general y mantenimiento. Ofrece un excelente equilibrio entre potencia, durabilidad y comodidad, ideal para talleres llanteros, centros de servicio automotriz y trabajos en vehículos livianos y comerciales.



ALTA DURABILIDAD

Carcasa de aluminio con tapa frontal en acero, diseñada para uso rudo y una larga vida útil.



POTENCIA Y CONTROL

Excelente rendimiento para aplicaciones de servicio general en automóviles, camionetas y vehículos comerciales ligeros.



MECANISMO CONFIABLE

Sistema de doble martillo (Dual Hammer) que proporciona alta potencia y menor vibración.



AGARRE CÓMODO

Empuñadura ergonómica de compuesto que ofrece un manejo seguro y confortable en uso profesional.



DETALLE



CUADRO DE 1/2"

Con retención por anillo de fricción.



GATILLO DE CONTROL

Control preciso de velocidad.



LOGOTIPO CP

Diseño robusto y duradero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Chicago Pneumatic
Modelo	CP724H
SKU / Referencia	8941007241
Tipo de producto	Llave de impacto neumática
Cuadro de salida	1/2"
Mecanismo de impacto	Doble martillo (Dual Hammer)
Retención del dado	Anillo de fricción
Velocidad libre	7,500 rpm
Golpes por minuto	7,000 gpm
Rango de torque de trabajo (en avance)	68 – 610 Nm (50 – 450 ft-lb)
Torque máximo en reversa	949 Nm (700 ft-lb)
Presión dinámica máxima	6.3 bar (90 psi)
Entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro mínimo de manguera	10 mm (3/8")
Longitud	187 mm
Peso	2.6 kg
Nivel de presión sonora	93 dB(A)
Nivel de potencia sonora	104 dB(A)
Nivel de vibración (ah)	6.1 m/s ²
Material de la carcasa	Aluminio
Aplicación	Servicio general en automóviles, camionetas, talleres llanteros y mantenimiento automotriz.

APLICACIÓN

