

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA 3/4"

MODELO CP734H

SKU / REFERENCIA T024351

La CP734H de Chicago Pneumatic es una llave de impacto neumática de 3/4" diseñada para aplicaciones de servicio pesado en camiones, autobuses y vehículos comerciales. Ofrece un alto rendimiento, gran durabilidad y excelente control, ideal para talleres llanteros y trabajos de mantenimiento industrial.



VISTA LATERAL
DERECHA



VISTA LATERAL
IZQUIERDA

DETALLE



CUADRO DE 3/4"

Con retención por anillo de fricción.



GATILLO DE CONTROL

Control preciso de velocidad.



EMPUÑADURA ERGONÓMICA

Recubrimiento de goma para un mejor agarre y comodidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Chicago Pneumatic
Modelo	CP734H
SKU / Referencia	T024351
Tipo de producto	Llave de impacto neumática
Cuadro de salida	3/4"
Mecanismo de impacto	Pin Clutch (en baño de aceite)
Retención del dado	Anillo de fricción
Velocidad libre	4,200 rpm
Golpes por minuto	900 gpm
Rango de torque de trabajo (en avance)	203 – 949 Nm (150 – 700 ft-lb)
Torque máximo en reversa	1,350 Nm (1,000 ft-lb)
Presión dinámica máxima	6.3 bar (90 psi)
Entrada de aire	3/8" NPT
Diámetro mínimo de manguera	13 mm (1/2")
Longitud	195 mm
Peso	4.9 kg
Nivel de presión sonora	96 dB(A)
Nivel de potencia sonora	107 dB(A)
Nivel de vibración (ah)	5.8 m/s ²
Material de la carcasa	Aluminio
Aplicación	Servicio pesado en camiones, autobuses y vehículos comerciales.

ALTA DURABILIDAD

Carcasa metálica de aluminio diseñada para uso rudo y una larga vida útil.

POTENCIA DE 3/4"

Hasta 1,350 Nm de torque máximo en reversa, ideal para trabajos de servicio pesado.

CONTROL DE POTENCIA

Botón de reversa con 4 posiciones positivas que facilitan el ajuste de torque.

AGARRE CÓMODO

Empuñadura ergonómica de goma para un manejo seguro y confortable en uso profesional.

APLICACIÓN

