

**LLAVE DE IMPACTO
NEUMÁTICA 3/4"**

MODELO CP772H
SKU / REFERENCIA T024598



La CP772H de Chicago Pneumatic es una llave de impacto neumática de 3/4" diseñada para aplicaciones de servicio pesado en camiones, autobuses y vehículos comerciales. Ofrece un alto rendimiento, gran durabilidad y control de potencia, ideal para talleres llanteros y de mantenimiento.



ALTA DURABILIDAD

Carcasa metálica de aluminio y mecanismo de impacto en baño de aceite para una vida útil más larga.



POTENCIA DE 3/4"

Hasta 1,350 Nm de torque máximo en reversa, ideal para trabajos de servicio pesado.



CONTROL DE POTENCIA

Botón de reversa con 4 posiciones positivas que facilitan el ajuste de torque.



AGARRE CÓMODO

Empuñadura ergonómica de goma para un manejo seguro y confortable en uso profesional.

DETALLE



CUADRO DE 3/4"

Con retención por anillo de fricción.



CONTROL DE REVERSA

4 posiciones positivas para mayor control de potencia.



EMPUÑADURA ERGONÓMICA

Recubrimiento de goma para un mejor agarre y comodidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Chicago Pneumatic
Modelo	CP772H
SKU / Referencia	T024598
Tipo de producto	Llave de impacto neumática 3/4"
Cuadro de salida	3/4"
Mecanismo de impacto	Pin Clutch (en baño de aceite)
Retención del dado	Anillo de fricción
Velocidad libre	4,200 rpm
Golpes por minuto	900 gpm
Rango de torque de trabajo (en avance)	203 – 949 Nm (150 – 700 ft-lb)
Torque máximo en reversa	1,350 Nm (1,000 ft-lb)
Presión dinámica máxima	6.3 bar (90 psi)
Entrada de aire	3/8" NPT
Diámetro mínimo de manguera	13 mm (1/2")
Longitud	245 mm
Peso	4.76 kg
Nivel de presión sonora	96 dB(A)
Nivel de potencia sonora	107 dB(A)
Nivel de vibración (ah)	5.8 m/s²
Material de la carcasa	Aluminio
Aplicación	Servicio pesado en camiones, autobuses y vehículos comerciales.

APLICACIÓN

