

LLAVE DE IMPACTO

NEUMÁTICA 1/2"

MODELO

CP7729

SKU / REFERENCIA

8941077290

La CP7729 de Chicago Pneumatic es una llave de impacto neumática de 1/2" diseñada para aplicaciones de servicio general en talleres automotrices, llantas y manteninimiento. Su diseño compacto, ligero y potente ofrece excelente control y comodidad, ideal para trabajos de montaje y desmontaje de tuercas en vehículos ligeros y comerciales.



COMPACTA Y LIGERA

Diseño compacto que facilita el acceso en espacios reducidos y mejora la comodidad del operador.



ALTO RENDIMIENTO

Excelente relación potencia-peso para trabajos de servicio general en automóviles y camionetas.



CONTROL DE POTENCIA

Gatillo sensible y preciso para un mejor control en cada aplicación.



AGARRE CÓMODO

Empuñadura ergonómica de goma que brinda un manejo seguro y confortable en uso profesional.

APLICACIÓN



DETALLE



Cuadro de 1/2" para dados de alto impacto.



Control preciso de velocidad.



Calidad y respaldo de Chicago Pneumatic.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Chicago Pneumatic
Modelo	CP7729
SKU / Referencia	8941077290
Tipo de producto	Llave de impacto neumática
Cuadro de salida	1/2"
Mecanismo de impacto	Doble martillo (Dual Hammer)
Retención del dado	Anillo de fricción
Velocidad libre	9,000 rpm
Golpes por minuto	1,600 gpm
Rango de torque de trabajo (en avance)	102 – 746 Nm (75 – 550 ft-lb)
Torque máximo en reversa	1,085 Nm (800 ft-lb)
Presión dinámica máxima	6.3 bar (90 psi)
Entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro mínimo de manguera	10 mm (3/8")
Longitud	158 mm
Peso	2.0 kg
Nivel de presión sonora	92 dB(A)
Nivel de potencia sonora	103 dB(A)
Nivel de vibración (ah)	7.1 m/s²
Material de la carcasa	Aluminio / Composite
Aplicación	Servicio general en automóviles, camionetas, talleres llanteros y mantenimiento.