

NO CAT. 721

MOUNT O MATIC / RIM EASE CONCENTRADO

LUBRICANTE CONCENTRADO DE ALTA LUBRICIDAD PARA MONTAJE DE LLANTAS.



ALTA LUBRICIDAD



CONTIENE INHIBIDORES DE ÓXIDO



CONCENTRADO RINDE HASTA 1 GALÓN



APLICACIÓN CON BROCHA O HISOPO

- ✓ El Mount-O-Matic concentrado TECH es la versión concentrada del 720 RIM EASE.
- ✓ Es un lubricante de montaje listo para usar con alta lubricidad que se aplica con brocha o hisopo.
- ✓ Contiene inhibidores de óxido esenciales que combaten la corrosión.
- ✓ Se prepara diluyendo el contenido con agua hasta obtener un galón.



DISPONIBLE EN CAJAS DE 24 PIEZAS.



CONCENTRADO 475 ml (1 PINT)



FÁCIL DE DILUIR, RINDE HASTA 1 GALÓN



1 PINTA (475 ml) MOUNT-O-MATIC CONCENTRADO



AGUA HASTA 1 GALÓN (3.78 L)



1 GALÓN LISTO PARA USAR

Mezcle bien antes de usar.

EL PROBLEMA

Una lubricación inadecuada durante el montaje de llantas puede provocar:



Dificultad para montar y desmontar



Daño en el talón y en el rin



Corrosión y oxidación en el rin



RESULTADO: MAYOR TIEMPO DE TRABAJO, MAYOR COSTO Y POSIBLES DAÑOS EN LLANTAS Y RINES.

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Alta lubricidad que facilita el montaje y desmontaje.
- ✓ Reduce el esfuerzo y el riesgo de daño en el talón y el rin.
- ✓ Contiene inhibidores de óxido que combaten la corrosión.
- ✓ Rinde hasta 1 galón de lubricante listo para usar.
- ✓ Aplicación versátil con brocha o hisopo.
- ✓ Fácil de preparar y almacenar.

MODO DE USO

- 1 Agregue el contenido (475 ml) en un recipiente limpio.
- 2 Complete con agua hasta alcanzar 1 galón (3.78 L).
- 3 Mezcle bien antes de usar.
- 4 Aplique con brocha o hisopo en el talón del neumático y en el rin.
- 5 Proceda con el montaje o desmontaje de la llanta.



RECOMENDACIONES

- Mantenga el producto en un lugar fresco y seco.
- Cierre bien el envase después de usar.

LA SOLUCIÓN

El Mount-O-Matic / Rim Ease Concentrado TECH ofrece una lubricación superior que facilita el montaje y desmontaje de llantas, protegiendo contra la corrosión y reduciendo el tiempo de trabajo.



APLICACIONES



Montaje y desmontaje de llantas



Aplicación en talón y rin



Equipos de montaje



Todo tipo de llantas y rines

INFORMACIÓN TÉCNICA

Producto	Mount O Matic / Rim Ease Concentrado
No. Cat.	721
Tipo	Lubricante concentrado
Base	A base de agua
Inhibidores	Contiene inhibidores de óxido
Dilución	1 pinta (475 ml) rinde hasta 1 galón (3.78 L)
Presentación	475 ml (1 PINT)
Disponibilidad	Cajas de 24 piezas

