

NO CAT. 735

SELLADOR DE CEJAS

Rellena grietas y evita filtraciones entre los talones de la llanta y el rin.

-  EVITA FILTRACIONES
-  SELLA GRIETAS
-  ADHERENCIA SUPERIOR
-  FÁCIL DE APLICAR



- ✓ El sellador de cejas **TECH 735** rellena las grietas que pueden ocasionar filtraciones entre los talones de las llanta y el rin.
- ✓ El **producto** se aplica fácilmente y se adapta perfectamente a las superficies.
- ✓ Al curar, el **producto** crea una película de hule que sella todas las grietas permanentemente.



! EL PROBLEMA

Grietas o porosidad en el rin que provocan fugas de aire entre el talón de la llanta y el rin.



Grietas en la ceja del rin

Porosidad y corrosión en el rin

Fugas de aire y pérdida de presión

RESULTADO: FILTRACIONES DE AIRE, PÉRDIDA DE PRESIÓN, MAYOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y RIESGO EN EL CAMINO.

✓ LA SOLUCIÓN

El Sellador de Cejas **TECH 735** sella de forma permanente las grietas y porosidades, creando una película de hule flexible que evita filtraciones y mantiene la presión de inflado.



★ BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Sella grietas y porosidades en las cejas del rin.
- ✓ Evita filtraciones de aire entre el rin y la llanta.
- ✓ Mantiene la presión de inflado por más tiempo.
- ✓ Reduce el riesgo de pinchaduras lentas.
- ✓ Fácil de aplicar.
- ✓ Forma una película de hule flexible y duradera.

⚙️ APLICACIONES



Aplicación en cejas de rin



Llantas de auto y camioneta



Llantas de camión y autobús



Remolques y equipo industrial

📋 MODO DE USO

- 1 Limpiar perfectamente la ceja del rin, eliminando suciedad, óxido, grasa o restos de lubricante.
- 2 Agitar bien el producto antes de usar.
- 3 Aplicar el sellador con el aplicador (brocha de la tapa) sobre la grieta o alrededor de toda la ceja del rin.
- 4 Dejar secar de 20 a 30 minutos.
- 5 Inflar la llanta y revisar que no existan filtraciones.

- RECOMENDACIONES**
- Aplicar en un área bien ventilada.
 - No aplicar en la banda de rodamiento.
 - Mantener el envase bien cerrado después de usar.

✍️ INFORMACIÓN TÉCNICA

Producto	Sellador de cejas
No. Cat.	735
Tipo	Sellador a base de caucho
Color	Negro
Función	Sellado de grietas y porosidades en la ceja del rin
Aplicación	Directa con aplicador (brocha de la tapa)
Tiempo de secado	20 a 30 minutos
Contenido neto	946 ml (1 cuarto)
Compatibilidad	Todos los tipos de rines metálicos

