

TURBINA DE ALTA VELOCIDAD CP871



Turbina neumática de alta velocidad diseñada para trabajos de reparación de llantas, especialmente perforación/preparación de la zona antes de colocar una reparación, raspado/texturizado y limpieza según el accesorio utilizado.



ALTA VELOCIDAD

22,000 rpm para trabajo rápido y eficiente.



PORTABROCAS 3/8"

Capacidad de 10 mm para accesorios de reparación.



CONTROL DE VELOCIDAD

Permite ajustar el funcionamiento según el trabajo.



SEGURO EN EL ACCIONAMIENTO

Palanca con bloqueo para ayudar a evitar arranques accidentales.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MARCA:	Chicago Pneumatic
MODELO:	CP871
REFERENCIA:	T025372
VELOCIDAD LIBRE:	22,000 rpm
PORTABROCAS:	3/8 in (10 mm)
CONSUMO DE AIRE PROMEDIO:	3.2 cfm / 1.5 l/s
CONSUMO DE AIRE BAJO CARGA:	13 cfm / 6.1 l/s
LONGITUD TOTAL:	8.0 in / 203 mm
PESO NETO:	1.75 lb / 0.79 kg
ENTRADA DE AIRE:	1/4 in NPTF
MANGUERA INTERIOR RECOMENDADA:	3/8 in / 10 mm
DATOS:	A 90 PSI / 6.3 bar

APLICACIÓN



IDEAL PARA PREPARACIÓN DE LA ZONA DE REPARACIÓN EN LLANTAS.

ALTA VELOCIDAD



22,000 RPM
PORTABROCAS 3/8" (10 mm)

CONTROL Y SEGURIDAD



PALANCA CON BLOQUEO
CONTRA ACCIONAMIENTO ACCIDENTAL.



SOLUCIONES CONFIABLES
PARA EL PROFESIONAL LLANTERO



PRECISIÓN



SEGURIDAD



EFICIENCIA