



RECTIFICADORA NEUMÁTICA CP873C

SKU 8940176891

Herramienta neumática de uso industrial diseñada para trabajos de desbaste, acabado, limpieza y eliminación de rebabas en metales, especialmente en aplicaciones de llantas y taller.



ALTA VELOCIDAD
25,000 rpm para máxima productividad.



DISEÑO COMPACTO
Ideal para espacios reducidos y trabajos de precisión.



USO INDUSTRIAL
Excelente para desbaste, acabado y limpieza de metales.



GATILLO DE SEGURIDAD
Palanca de accionamiento para mayor control y evitar arranques accidentales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MARCA:	Chicago Pneumatic
MODELO:	CP873C
SKU:	8940176891
VELOCIDAD LIBRE:	25,000 rpm
PORTABROCAS (COLLET):	1/4 in (6 mm)
CONSUMO DE AIRE PROMEDIO:	3.4 cfm / 1.6 l/s
CONSUMO DE AIRE BAJO CARGA:	17 cfm / 8.0 l/s
LONGITUD TOTAL:	7.5 in / 190 mm
PESO NETO:	1.2 lb / 0.54 kg
ENTRADA DE AIRE:	1/4 in NPTF
MANGUERA INTERIOR RECOMENDADA:	3/8 in / 10 mm
NIVEL DE RUIDO:	90 dB(A)
VIBRACIÓN:	< 2.5 m/s ²

DETALLE DEL PORTABROCAS



PORTABROCAS DE 1/4" (6 MM)
PARA MÁXIMA VERSATILIDAD.

DISEÑO COMPACTO



ERGONÓMICA Y LIGERA
PARA MAYOR CONTROL.

GATILLO DE SEGURIDAD



PALANCA DE ACCIONAMIENTO
PARA MAYOR SEGURIDAD.



SOLUCIONES CONFIABLES
PARA EL PROFESIONAL LLANTERO.



PRECISIÓN



SEGURIDAD



EFICIENCIA